



SOR IBÉRICA S.A.U.

Avda. de la Libertat, 49
46600 Alzira (Valencia) Spain

Tel. + (34) 96 245 77 00
Fax + (34) 96 245 77 01/18

marketing@soriberica.com
soriberica.com



RÍGIDO SOR

TRANSPORTE LOGÍSTICA URBANA

FICHA TÉCNICA

Transporte de producto paletizado

MODELO SP33

Descripción	Espesor
Piso	125mm
Frontal	90mm
Trasera	90 / 60mm
Lateral	60mm
Techo	90mm
Cierres	2 inox con maneta
Bisagras	6/8 inox

ATP/IR/FRC

12000<MMA ≤ 26000Kg (N3)

Dimensiones	Interior/Exterior
Largo	4100/10000mm
Ancho	2400/2590mm
Alto	2000/2900mm

(ESP)-3265mm



Equipamiento estándar de la carrocería

Composición

- Piso PRVF (plástico reforzado fibra de vidrio) color gris antideslizante reforzado para el paso de carretillas
- Marco trasero inox especial de alta resistencia de espesor 3mm
- Cuatro tacos paragolpes traseros para defensa en muelles de carga/descarga
- Goma 5 alas en puertas parte exterior
- Sujeta puertas lateral de tensor en acero inox. para puertas traseras
- Zócalo interior de aluminio de 250x60 sin empotrar en laterales
- Taco goma paragolpes en puertas para defensa de la hoja por apertura
- Cantoneras exteriores PRFV
- Sobrechasis metálico para amarre del furgón al chasis cabina
- Dos plafones interiores empotrados en techo con sensores de encendido
- Guardabarros termoplástico con faldillas de caucho
- Escalera trasera plegable
- Luces de gálibo conforme al código de circulación
- Protección en laterales de los tacos de las puertas traseras

SOR IBÉRICA S.A.U., en su afán de continua adaptación a las necesidades de sus clientes, se reserva el derecho a modificar los estándares de todos y cada uno de sus productos. Estas modificaciones podrán aparecer o no en la web o en cualquiera de las herramientas de comunicación que la empresa utiliza dependiendo del estado de actualización de las mismas por lo que se aconseja confirmar las condiciones de estos antes de la realización de un pedido

Equipamiento opcional

Accesorios

Acabado TIR
Luz de trabajo
Cajón herramientas/extintores
Cortina lamas
Instalación plataforma elevadora
Instalación equipo frío
Panel divisorio fijo
Panel divisorio corredero
Separador de carga
Pintura color furgón
Pilotos laterales
Cierre seguridad
Portón aireación
Protección lateral abatible homologada según directiva CE ATP/ Acta conformidad
Refuerzo extra logística
Rotulación

Laterales

Zócalo aluminio empotrado
Zócalo acero inox.
Banda inox, aluminio o PRFV para protección de laterales
Raíles sujetacargas
Raíles empotrados doble piso
Puerta lateral

Trasera

Chapa protección cantos puertas

Piso

Piso aluminio total/parcial
Piso acanalado
Chapa inox en el piso
Sifón desagüe
Paso ruedas
Raíles empotrados o en superficie
Canal trasera para pescado

Techo

Plafones interiores extras estándar o led
Refuerzo para panel corredero
Empotramiento cortina de lamas
Instalación segundo evaporador con o sin empotrar

