



FURGÓN SOR

REPARTO EN CIUDAD

SOR IBÉRICA S.A.

Avda. de la Libertat, 49
46600 Alzira (Valencia) Spain

Tel. + (34) 96 245 77 00
Fax + (34) 96 245 77 01/18

marketing@soriberica.com
www.soriberica.com



FICHA TÉCNICA

Apertura trasera según modelo

MODELO SP1X

Descripción	Espesor
Piso	90/110mm
Frontal	60/90/110mm
Trasera	60/90/110mm
Lateral	60/90/110mm
Techo	90/110mm
Cierres	Según modelo
Bisagras	Según modelo

ATP: **IN/IR/FRC/RRC**
MMA ≤ 3500KG (N1)

Dimensiones	Interior/Exterior
Largo	2600/4800mm
Ancho	1900/2200mm
Alto	1800/2500mm

Equipamiento estándar de la carrocería

Composición

- Cantoneras exteriores de PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio) con coderas
- Taco paragolpes de goma en puertas
- Goma 5 alas en cara exterior de la puerta
- Luces de gálibo conforme al código de circulación
- 1 plafón interior empotrado en techo con interruptor en cabina
- Sujetapuertas inox tipo "T"
- Asa en marco trasero lado derecho (dependiendo del modelo)
- Marco trasero en PRFV
- Acabado piso color gris
- Sobrechasis metálico para amarre del furgón al chasis cabina
- Guardabarros de PRFV con faldillas de caucho
- Dos tacos paragolpes para defensa en muelles de carga/descarga
- Peldaño trasero metálico de apoyo para acceso al interior del furgón (dependiendo del modelo)
- Opciones de apertura trasera:
 - 1 puerta
 - 1 puerta con peldaño de PRFV integrado
 - 2 puertas traseras
 - 3 puertas traseras
 - 3 puertas con peldaño de PRFV integrado

SOR IBÉRICA SA, en su afán de continua adaptación a las necesidades de sus clientes, se reserva el derecho a modificar los estándares de todos y cada uno de sus productos. Estas modificaciones podrán aparecer o no en la web o en cualquiera de las herramientas de comunicación que la empresa utiliza dependiendo del estado de actualización de las mismas por lo que se aconseja confirmar las condiciones de éstos antes de la realización de un pedido

Equipamiento opcional

Accesorios

Cajón herramientas
 Cortina lamas
 Instalación plataforma elevadora
 Instalación equipo frío
 Panel divisorio fijo/corredero
 Pintura color furgón
 Pilotos laterales
 Sobrechasis de aluminio
 Estanterías
 Cierre seguridad
 ATP/TMP/Acta conformidad
 Portones aireación
 Protección lateral abatible homologada según
 directiva CE

Laterales

Zócalo aluminio
 Zócalo acero inox.
 Banda inox, aluminio o PRFV para
 protección de laterales
 Raíles sujetacarga
 Puerta lateral cierre exterior o
 empotrado

Trasera

Marco trasero inoxidable
 Chapa protección cantos
 puertas

Piso

Piso carborundum
 Piso aluminio: Total/parcial
 Chapa inox en el piso
 Sifón desagüe
 Paso ruedas
 Escalón acceso interior

Techo

Plafón interior extra
 Refuerzo para panel corredero
 Empotramiento para cortina de
 lamas
 Instalación 2º evaporador con o
 sin emportrar

