



SOR IBÉRICA S.A.

Avda. de la Libertat, 49
46600 Alzira (Valencia) Spain

Tel. + (34) 96 245 77 00
Fax + (34) 96 245 77 01/18

marketing@soriberica.com
www.soriberica.com



FURGÓN SOR

De REPARTO

FICHA TÉCNICA

Apertura trasera según modelo

MODELO SP2X

Descripción	Espesor
Piso	95/110mm
Frontal	60/90/110mm
Trasera	60/90/110mm
Lateral	60/90/110mm
Techo	90/110mm
Cierres	Según modelo
Bisagras	Según modelo

ATP: **IR/FRC/RRC**

3500<MMA ≤ 12000KG (N2)

Dimensiones	Interior/Exterior
Largo	3000/6500mm
Ancho	2000/2500mm
Alto	1800/2500mm



Equipamiento estándar de la carrocería

Composición

Canteras exteriores de PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio) con coderas

Taco paragolpes de goma en puertas

Goma 5 alas en cara exterior de la puerta

Luces de galibo conforme al código de circulación

1 plafón interior empotrado en techo con interruptor en cabina

Sujetapuertas inox tipo "T"

Asa en marco trasero lado derecho (dependiendo del modelo)

Marco trasero en PRFV

Acabado piso color gris

Sobrecasis metálico para amarre del furgón al chasis cabina

Guardabarros de PRFV con faldillas de caucho

Dos tacos paragolpes para defensa en muelles de carga/descarga

Peldaño trasero metálico de apoyo para acceso al interior del furgón (según modelo)

Opciones de apertura trasera:

- Modelo **SP21** con 1 puerta
- Modelo **SP22** con 2 puertas traseras
- Modelo **SP23** con 1 puerta y peldaño de PRFV integrado
- Modelo **SP24** con 3 puertas traseras
- Modelo **SP25** con 3 puertas y peldaño de PRFV integrado

SOR IBÉRICA SA, en su afán de continua adaptación a las necesidades de sus clientes, se reserva el derecho a modificar los estándares de todos y cada uno de sus productos. Estas modificaciones podrán aparecer o no en la web o en cualquiera de las herramientas de comunicación que la empresa utiliza dependiendo del estado de actualización de las mismas por lo que se aconseja confirmar las condiciones de éstos antes de la realización de un pedido

Equipamiento opcional

Accesorios

Acabado TIR
Luz de trabajo
Portadocumentos
Cajón herramientas
Cortina lamas
Instalación plataforma elevadora
Instalación equipo frío
Pintura color furgón
Pilotos laterales
Sobrechasis de aluminio
Cierre seguridad
ATP/TMP/Acta conformidad
Portones aireación
Escalera trasera varios peldaños
Protección lateral abatible homologada según
directiva CE

Laterales

Zócalo aluminio
Zócalo acero inox.
Banda inox, aluminio o PRFV para
protección de laterales
Raíles sujetacarga
Puerta lateral cierre exterior o
empotrado

Trasera

Marco trasero inoxidable
Chapa protección cantos
puertas

Piso

Piso carborundum
Piso aluminio: Total/parcial
Chapa inox en el piso
Sifón desagüe

Techo

Plafón interior extra
Refuerzo para panel corredero
Empotramiento cortina lamas
Instalación 2º evaporador con o
sin empotrar

