



SOR IBÉRICA S.A.U.

Avda. de la Libertat, 49  
46600 Alzira (Valencia) Spain

Tel. + (34) 96 245 77 00  
Fax + (34) 96 245 77 01/18

[marketing@soriberica.com](mailto:marketing@soriberica.com)  
[soriberica.com](http://soriberica.com)



# RÍGIDO SOR

TRANSPORTE LOGÍSTICA URBANA

## FICHA TÉCNICA

Transporte de producto paletizado

## MODELO SP33

Descripción	Espesor
Piso	125mm
Frontal	90mm
Trasera	90mm
Lateral	90mm
Techo	110mm
Cierres	4 inox con maneta
Bisagras	6/8 inox

ATP/IR/FRC  
12000<MMA ≤ 26000Kg (N3)

Dimensiones	Interior/Exterior
Largo	4100/1000mm
Ancho	2400/2590mm
Alto	2000/2900mm (ESP)-3265mm



### Equipamiento estándar de la carrocería

#### Composición

- Piso PRVF (plástico reforzado fibra de vidrio) color gris antideslizante reforzado para el paso de carretillas
- Marco trasero inox especial de alta resistencia de espesor 3mm
- Cuatro tacos paragolpes traseros para defensa en muelles de carga/descarga
- Goma 5 alas en puertas parte exterior
- Sujeta puertas lateral de tensor en acero inox. para puertas traseras
- Zócalo interior de aluminio de 250x60 sin empotrar en laterales
- Taco goma paragolpes en puertas para defensa de la hoja por apertura
- Cantoneras exteriores PRFV
- Sobrechasis metálico para amarre del furgón al chasis cabina
- Un plafón interior empotrado en techo con interruptor en cabina para largo <6000mm
- Dos plafones interiores empotrado en techo con interruptor en cabina para largo >6000mm
- Guardabarros termoplástico con faldillas de caucho
- Escalera trasera plegable
- Luces de gálibo conforme al código de circulación

SOR IBÉRICA S.A.U., en su afán de continua adaptación a las necesidades de sus clientes, se reserva el derecho a modificar los estándares de todos y cada uno de sus productos. Estas modificaciones podrán aparecer o no en la web o en cualquiera de las herramientas de comunicación que la empresa utiliza dependiendo del estado de actualización de las mismas por lo que se aconseja confirmar las condiciones de estos antes de la realización de un pedido

## Equipamiento opcional

### Accesorios

Acabado TIR  
Luz de trabajo  
Cajón herramientas/extintores  
Cortina lamas  
Instalación plataforma elevadora  
Instalación equipo frío  
Panel divisorio fijo  
Panel divisorio corredero  
Separador de carga  
Pintura color furgón  
Pilotos laterales  
Cierre seguridad  
Portón aireación  
Protección lateral abatible homologada según directiva CE ATP/ Acta conformidad  
Refuerzo extra logística  
Rotulación

### Laterales

Zócalo aluminio empotrado  
Zócalo acero inox.  
Banda inox, aluminio o PRFV para protección de laterales  
Raíles sujetacargas  
Raíles empotrados doble piso  
Puerta lateral

### Piso

Piso aluminio total/parcial  
Piso acanalado  
Chapa inox en el piso  
Sifón desagüe  
Paso ruedas  
Raíles empotrados o en superficie  
Canal trasera para pescado

### Trasera

Chapa protección cantos puertas

### Techo

Plafones interiores extras estándar o led  
Refuerzo para panel corredero  
Empotramiento cortina de lamas  
Instalación segundo evaporador con o sin empotrar

