



SOR IBÉRICA S.A.U.

Avda. de la Libertat, 49  
46600 Alzira (Valencia) Spain

Tel. + (34) 96 245 77 00  
Fax + (34) 96 245 77 01/18

[marketing@soriberica.com](mailto:marketing@soriberica.com)

[soriberica.com](http://soriberica.com)



# FURGÓN

REPARTO DE PRODUCTO ULTRACONGELADO

## FICHA TÉCNICA

Aperturas laterales sin puertas traseras

# MODELO SP5X

Descripción	Espesor
Piso	110mm
Frontal	110mm
Trasera	110mm
Lateral	110mm
Techo	110mm
Cierres	1 por puerta
Bisagras	2 inox por puerta

ATP: **IR/RRC**

MMA ≤ 3500KG (N1)

3500 < MMA ≤ 12000kg (N2-N3)

Dims	Interiores	Exteriores
Largo	2380/5575mm	2600/5800mm
Ancho	1780/2280mm	2000/2450mm
Alto	1700/1975mm	1480/2200mm



## Equipamiento estándar de la carrocería

### Composición

- Cantoneras exteriores de PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio) con coderas
- Goma especial en puertas laterales
- Sujeta puertas de presión en todas las puertas laterales
- Guardabarros de PRFV con faldillas de caucho
- Dos tacos paragolpes traseros para defensa en muelles de carga/descarga
- Luces de galibo según el código de circulación
- Sobre chasis metálico para amarre del furgón al chasis cabina
- Un plafón interior con interruptor en cabina
- Estribos laterales corridos
- Refuerzos de PVC en los marcos de las puertas
- Resistencias eléctricas en los marcos de las puertas laterales para favorecer la apertura, conectadas al equipo de frío
- Interior de PRFV de color blanco y totalmente liso para facilitar la limpieza y el desescarche
- Composición lateral
  - 2+2 puertas
  - 3+3 puertas
  - 4+4 puertas
  - 5+5 puertas
  - 6+6 puertas

SOR IBÉRICA S.A.U., en su afán de continua adaptación a las necesidades de sus clientes, se reserva el derecho a modificar los estándares de todos y cada uno de sus productos. Estas modificaciones podrán aparecer o no en la web o en cualquiera de las herramientas de comunicación que la empresa utiliza dependiendo del estado de actualización de las mismas por lo que se aconseja confirmar las condiciones de estos antes de la realización de un pedido

## Equipamiento opcional

### Accesorios

Cajón herramientas  
 ATP/TMP/Acta conformidad  
 Instalación equipo frío  
 Pintura color furgón  
 Pilotos laterales  
 Sistema antiproyección  
 Estanterías  
 Sobrechasis aluminio  
 Protección lateral abatible homologada  
 según directiva CE  
 Rotulación

### Laterales

Zócalo aluminio  
 Zócalo acero inox.  
 Cierre seguridad (ext o int)  
 con barra en puertas laterales

### Piso

Sifón desagüe

### Trasera

Tercera luz de freno

### Techo

Plafón interior extra  
 Plafones led  
 Instalación placas eutécticas

