



Caja SOR

Para remolque. Carrocería

SOR IBÉRICA S.A.U.

Avda. de la Libertat, 49
46600 Alzira (Valencia) Spain

Tel. + (34) 96 245 77 00
Fax + (34) 96 245 77 01/18

marketing@soriberica.com

soriberica.com



FICHA TÉCNICA

Transporte de producto paletizado

MODELO SP70

Descripción	Espesor
Piso	125mm
Frontal	90mm
Trasera	60/90mm
Lateral	45/60mm
Techo	90mm
Cierres	2 inox con maneta
Bisagras	6 inox

ATP/IR/FRC
12000<MMA ≤ 24000Kg (O3)

Dimensiones	Interior/Exterior
Largo	5500/12500mm
Ancho	2540/2590mm
Alto	2300/2900mm

Equipamiento estándar de la carrocería

Composición

- Piso PRVF (plástico reforzado fibra de vidrio) color gris antideslizante reforzado para el paso de carretillas
- Marco trasero inox especial de alta resistencia de espesor 3mm
- Cuatro tacos paragolpes traseros para defensa en muelles de carga/descarga
- Goma 5 alas en puertas parte exterior
- Sujeta puertas lateral de tensor en acero inox. para puertas traseras
- Zócalo interior de aluminio de 250x50 sin empotrar en laterales
- Taco goma paragolpes en puertas para defensa de la hoja por apertura
- Cantoneiras exteriores PRVF
- Un plafón interior empotrado en techo con interruptor en cabina para largo <6000mm
- Dos plafones interiores empotrado en techo con interruptor en cabina para largo >6000mm
- Guardabarros termoplástico con faldillas de caucho
- Escalera trasera plegable
- Luces de gálibo conforme al código de circulación

SOR IBÉRICA S.A.U., en su afán de continua adaptación a las necesidades de sus clientes, se reserva el derecho a modificar los estándares de todos y cada uno de sus productos. Estas modificaciones podrán aparecer o no en la web o en cualquiera de las herramientas de comunicación que la empresa utiliza dependiendo del estado de actualización de las mismas por lo que se aconseja confirmar las condiciones de estos antes de la realización de un pedido

Equipamiento opcional

Accesorios

Acabado TIR
 Luz de trabajo
 Cajón herramientas/extintores
 Porta documentos
 Cortina lamas
 Instalación plataforma elevadora
 Instalación equipo frío
 Panel divisorio fijo
 Panel divisorio corredero
 Separador de carga
 Pintura color furgón
 Pilotos laterales
 Cierre seguridad
 Portón aireación
 Protección lateral abatible
 homologada según directiva CE
 ATP/ Acta conformidad
 Refuerzo extra logística
 Rotulación
 Posibilidad de apertura total frontal
 Rampa de paso

Laterales

Zócalo aluminio empotrado
 Zócalo acero inox.
 Banda inox, aluminio o PRFV
 protección laterales
 Raíles sujetacargas
 Raíles empotrados doble piso
 Puerta lateral

Trasera

Chapa protección cantos
 puertas

Piso

Piso aluminio total/parcial
 Piso acanalado
 Chapa inox en el piso
 Sifón desagüe
 Paso ruedas
 Raíles empotrados o superficie
 Canal trasera para pescado
 Prolongación piso marco
 trasero inox

Techo

Plafones interiores extras
 estándar o led
 Refuerzo para panel corredero
 Empotramiento cortina lamas
 Instalación 2º evaporador con
 o sin empotrar
 Raíles sujetacargas

