



SOR IBÉRICA S.A.U.

Avda. de la Libertat, 49
46600 Alzira (Valencia) Spain

Tel. + (34) 96 245 77 00
Fax + (34) 96 245 77 01/18

marketing@soriberica.com

soriberica.com



Caja móvil SOR SOR

TRANSPORTE Bimodal

FICHA TÉCNICA

Capacidad transporte 15-18 europalets

MODELO SP75/7m

Descripción	Espesor	Dims	
		Exterior	Interior
Piso	125+ 140mm (estructura)	Largo 7150/7400/7820mm	6900/7220/7640mm
Frontal	90mm	Ancho 2590mm	2470/2500mm
Trasera	60/90mm	Alto 2300/3100mm	2065/2865mm
Lateral	45/60mm	Elementos de manipulación (opcional)	
Techo	90mm	4 alojamientos para pinzas	
Cierres	4 inox con maneta	4 alojamientos para eslingas	
Bisagras	6 inox	2 alojamientos para horquillas	
		Elementos de fijación	
		4 corners twist-locks	



Equipamiento estándar de la carrocería

Composición

- Piso PRVF (plástico reforzado fibra de vidrio) color gris antideslizante reforzado para el paso de carretillas
- Marco trasero inox especial de alta resistencia de espesor 3mm. Este marco da a la caja una robustez excepcional que le permite soportar las torsiones que se producen en la parte final de la misma. También garantiza la funcionalidad de las puertas traseras.
- Cuatro tacos paragolpes traseros para defensa en muelles de carga/descarga
- Goma 5 alas en puertas parte exterior
- Taco goma paragolpes en puertas para defensa de la hoja por apertura
- Cantoneras exteriores PRFV
- Zócalo interior de aluminio de 250x60 sin empotrar en laterales
- Estructura metálica inferior en acero ST-42 granallada con imprimación de 60 micras y acabado color de 60 micras o galvanizada
- 4 patas telescópicas de 16/18Tm
- Parte trasera totalmente en acero inox para resistir los agentes atmosféricos y que las puertas tengan un funcionamiento correcto a lo largo de la vida útil del vehículo
- Los elementos de manipulación y fijación mencionados cumplen la norma DIN 70013 y DS2146.3

SOR IBÉRICA S.A.U., en su afán de continua adaptación a las necesidades de sus clientes, se reserva el derecho a modificar los estándares de todos y cada uno de sus productos. Estas modificaciones podrán aparecer o no en la web o en cualquiera de las herramientas de comunicación que la empresa utiliza dependiendo del estado de actualización de las mismas por lo que se aconseja confirmar las condiciones de estos antes de la realización de un pedido

Equipamiento opcional

Accesorios

Acabado TIR
 Instalación equipo frío
 Panel divisorio fijo
 Panel divisorio corredero
 Separador de carga
 Pintura color furgón
 Rotulación

Laterales

Zócalo aluminio empotrado
 Zócalo acero inox.
 Banda inox, aluminio o PRFV
 Raíles sujetacargas
 Raíles empotrados doble piso
 Puerta lateral

Piso

Piso aluminio total/parcial
 Piso acanalado
 Chapa inox en el piso
 Prolongación piso marco trasero inox
 Sifón desagüe
 Raíles empotrados o superficie

Frontal

Nicho en el frontal para alojar el equipo de frío
 Portón aireación

Trasera

Chapa protección cantos puertas
 Portones aireación
 Cierre seguridad en puertas traseras

Techo

Canal lona
 Canal aluminio
 Cortina lamas
 Instalación 2º evaporador con o sin empotrar
 Refuerzo para panel divisorio
 Raíles sujetacargas

