



SOR IBÉRICA S.A.U.

Avda. de la Libertat, 49
46600 Alzira (Valencia) Spain

Tel. + (34) 96 245 77 00
Fax + (34) 96 245 77 01/18

marketing@soriberica.com

soriberica.com



Caja móvil SOR SOR

TRANSPORTE Bimodal

FICHA TÉCNICA

Capacidad transporte 33 europalets

MODELO SP75

| Descripción | Espesor | Dims | |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | Exterior | Interior |
| Largo | | 13600mm | 13355mm |
| Ancho | | 2600mm | 2470/2500mm |
| Alto | | 2600/2900mm | 2400/2700mm |
| Piso | 155mm | | |
| Frontal | 105mm | | |
| Trasera | 90mm | | |
| Lateral | 45/60mm | | |
| Techo | 90mm | | |
| Cierres | 4 inox con maneta | | |
| Bisagras | 8 inox | | |

| Alto | Ejemplos | Galibo |
|-------|----------|--------|
| C-351 | 2840 | 2578 |
| C-354 | 2578 | 2550 |

| Elementos de manipulación | |
|---------------------------|----------------------------|
| 4 | alojamientos para pinzas |
| 4 | alojamientos para eslingas |

| Elementos de fijación | |
|-----------------------|---|
| 4 | corners twist-locks con aberturas de inspección |



Equipamiento estándar de la carrocería

Composición

- Piso PRVF (plástico reforzado fibra de vidrio) color gris antideslizante reforzado para el paso de carretillas
- Frontal monobloque de perfil aerodinámico
- Marco trasero inox especial de alta resistencia de espesor 3mm. Este marco da a la caja una robustez excepcional que le permite soportar las torsiones que se producen en la parte final de la misma. También garantiza la funcionalidad de las puertas traseras.
- Goma 5 alas en puertas parte exterior
- Taco goma paragolpes en puertas para defensa de la hoja por apertura
- Canalizaciones de PRFV integradas en el frontal para facilitar el retorno del aire
- Cantonerías exteriores PRFV
- Zócalo interior de aluminio de 250x60 sin empotrar en laterales
- Zócalo interior de acero inoxidable en el frontal de espesor 3mm
- Protecciones exteriores de acero inoxidable en zona superior e inferior de espesor 3mm para la manipulación con pinzas
- Marcas de identificación internacional en laterales y puertas
- Placas CSC con sello Lloyd's Register of Shipping

SOR IBÉRICA S.A.U., en su afán de continua adaptación a las necesidades de sus clientes, se reserva el derecho a modificar los estándares de todos y cada uno de sus productos. Estas modificaciones podrán aparecer o no en la web o en cualquiera de las herramientas de comunicación que la empresa utiliza dependiendo del estado de actualización de las mismas por lo que se aconseja confirmar las condiciones de estos antes de la realización de un pedido

Equipamiento opcional

Accesorios

Acabado TIR
 Instalación equipo frío
 Panel divisorio fijo
 Panel divisorio corredero
 Separador de carga
 Pintura color furgón
 Rotulación
 Pilotos laterales
 ATP/ acta conformidad
 Refuerzo logística

Laterales

Zócalo aluminio empotrado
 Zócalo acero inox.
 Banda inox, aluminio o PRFV
 Raíles sujetacargas
 Raíles empotrados doble piso
 Cantoneras acero inox

Techo

Canal lona
 Canal aluminio
 Cortina lamas
 Instalación 2º evaporador con o sin empotrar
 Refuerzo para panel divisorio
 Raíles sujetacargas
 Plafones interiores

Frontal

Portón aireación
 Depósito combustible equipo de frío

Trasera

Chapa protección cantos ptas
 Portones aireación
 Cierre seguridad en ptas traseras

Piso

Piso aluminio total/parcial
 Piso acanalado
 Chapa inox en el piso
 Prolongación marco trasero inox
 Raíles empotrados

